HDC-2080Z03

HDC-2080Z03
1/2,9˝HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080,
3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V

Art-Nr. 208434

Hauptmerkmale

- **1/2,9˝2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor**
- **Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)**
- **1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel**
- **Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital**
- **3~9mm Tag/Nacht Objektiv**
- **Schwenkbarer IR-Sperrfilter**
- **WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion**
- **Integrierter Bewegungsmelder**
- **Zoom auf definierte ROI bei Bewegung**
- **Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung**
- **HDcctv 1.0 kompatibel**

Spezifikationen

Serie	eneo Candid Box
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9˝
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
Aktive Bildelemente	1936(H) x 1097(V)
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux, (Farbe); 0,02 (SW), 40IRE
Belichtungsregelung	automatisch, manuell, Iris-Priorität, Shutter-Priorität
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Low Speed Shutter	ja, 2x ~8x

© Copyright Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg, Hinterespig 8, 74629 Pfedelbach, Januar 2014- Technische Änderungen vorbehalten

HDC-2080Z03

(Fortsetzung Spezifikationen)

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja, 2D-DNR, 3D- DNR
Flickerless Function	ja
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Weißabgleich	ATW, One Push, manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR, 113dB
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	HD-SDI (BNC) SMPTE 292M Standard, FBAS
Objektiv	Auto Focus Zoom
Brennweite	3 mm - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,2~F2,1
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	2 ~32x
Bildwinkel horizontal	106° - 36°
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Beleuchtung	nein
Menüsprachen	englisch, japanisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch
Menüeinstellungen	AGC, Bewegungsmelder, DNR, Shutter, Tag/Nacht, Privacy Zones, Weißabgleich
Texteinblendung	Titel
Bewegungsmelder	ja
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, Visca
Externe Einstellungen	Menüsteuerung
Externe Anschlüsse	RS-485, Spannungseingang, HD-SDI BNC Ausgang, Video (BNC), Externe Tag/Nachtumschaltung
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Innen
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheibenheizung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	keine Angabe
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, (+/-15%) 50Hz

© Copyright Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg, Hinterespig 8, 74629 Pfedelbach, Januar 2014- Technische Änderungen vorbehalten

HDC-2080Z03

(Fortsetzung Spezifikationen)

Leistungsaufnahme	3 W
Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Gewicht	340g
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Besonderheiten	Smart Motion Zoom –Zoom auf definierte ROI bei Bewegung, Pointing Zoom – ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich, Elektronische Focussierungshilfe
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

203658	**VT-PS12DC-11**	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
200818	**HDA-1001E**	Repeater HD-SDI, 1x HD-SDI Eingang, 1x HD-SDI Ausgang
204246	**HDA-1010TRE**	HD-SDI Extender, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über Koax Kabel
200817	**HDA-1004D**	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
204247	**HDA-1020TRB**	HD-SDI Balun, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über UTP Kabel
70688	**WD-18**	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4˝Kamerabefestigungsschraube, Beige
70769	**WD-22**	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4˝Befestigungsschraube, Beige
70835	**WD-12-WA**	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4˝Kamera Schraube, 140mm, RAL9006

© Copyright Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg, Hinterespig 8, 74629 Pfedelbach, Januar 2014- Technische Änderungen vorbehalten

HDC-2080Z03

Produktinformationen

Die neuen, innovativen Funktionen „Pointing Zoom“ und „Smart Motion Zoom“ versetzen Anwender in die Lage, exakt den Bildbereich heranzuholen, der für die Identifikation von Person oder Objekten entscheidend ist. Dabei zoomt die Kamera in eine RoI hinein, die an beliebiger Position des Sichtfeldes definiert werden kann. Der Pointing Zoom kann vom Anwender bei Bedarf manuell ausgelöst werden, der Smart Motion Zoom tritt in Aktion, sobald die Kamera Bewegung in einem bestimmten, ebenfalls frei definierbaren Bildbereich detektiert.

© Copyright Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg, Hinterespig 8, 74629 Pfedelbach, Januar 2014- Technische Änderungen vorbehalten

Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg
Hinterespig 8 · 74629 Pfedelbach · DE
Telefon 07949/940140· Telefax 07949/940141
sven.krieg@t-online.de · www.krieg-videotechnik.de

© Copyright Krieg Videotechnik Inh.: Sven Krieg, Hinterespig 8, 74629 Pfedelbach, Januar 2014- Technische Änderungen vorbehalten